



Sigillante H60 PTFE bianco (I274)

Potente sigillante, altro gioiello della linea “Adesivi” di Ambro-Sol: trova applicazione ideale in presenza di acqua, aria compressa, olii, ossigeno e vari prodotti chimici. È facilmente removibile, e grazie alla presenza del PTFE è dotato di maggiore elasticità e resistenza all'acqua.



Quantità	75 g
Barcode	EAN 13: 8034108892757
Confezione:	12 pz

SIGILLANTE H60 PTFE BIANCO - Idoneo per sigillare raccordi filettati a tenuta di gas, aria compressa, acqua, olii, idrocarburi, ossigeno e svariati prodotti chimici. Sostituisce canapa, rotolo di PTFE e guarnizioni. L'aggiunta di PTFE offre maggiore elasticità e impermeabilità al film polimerizzato. Medio-bassa resistenza allo smontaggio.

Specifiche Tecniche:

Aspetto	Flacone plastica con dosatore gocce
Colore	Rosso
Odore	Caratteristico
Densità relativa	a 20°C 1,05 ÷ 1,125 g/ml
Punto di infiammabilità	> 100° C
Viscosità a 23°C	Aprox. 60.000 mPa s (Brookfield RVT)
Diametro massimo filetto	Chiedere tabella ad Ambro-Sol
Capacità di riempimento	0,50 mm
Resistenza alla torsione	6-13 N/mm ² ISO 10964
1) Resistenza svitamento	Rottura - 15-20 N/mm
2) Resistenza svitamento	Residua - 10-15 N/mm
Temperatura di esercizio	-55°C - +150°C
1) Tempo indurimento	Manipolazione: 15-30 min.
2) Tempo indurimento	Finale: 12 ore
Certificato EN 751-1	Per acqua potabile e impianti GAS

MODO D'USO: Le parti da trattare devono essere pulite e sgrassate. Applicare un cordolo di sigillante alla fine del maschio e avvitare la vite, rimuovere l'adesivo in eccesso con un panno. I pezzi possono essere maneggiati senza influenzare la polimerizzazione dopo 15 - 30 minuti, a seconda del gioco. L'adesivo indurisce totalmente entro 6 ore. La polimerizzazione può variare in base a temperatura e tasso di umidità.

MODALITÀ DI STOCCAGGIO

Prima dell'utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 35°C, dopo l'uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia).

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL'USO