



Zinco Cromo 400 ml (Z361)

ZINCO CROMO – Zincante monocomponente da utilizzarsi a freddo formulato con resine di tipo sintetico e alluminio micronizzato che lo rende particolarmente chiaro e splendente. Si presta molto bene per rifiniture ove sia necessario un colore particolarmente brillante e ad effetto specchio. Impartisce alla superficie trattata buona resistenza agli agenti atmosferici. Asciuga rapidamente e permette la lavorazione del pezzo dopo soltanto 15 minuti. Viene utilizzato su parti galvanizzate, cancellate, grondaie, e qualsiasi parte in ferro anche grezzo che si vuole proteggere e rendere particolarmente brillante. Adatto per ritoccare la zincatura galvanica/elettrolitica.



CAMPI DI APPLICAZIONE:

superfici in metallo come ferro, alluminio, acciaio. Protezione di strutture metalliche ferrose, tubazioni, grondaie, recinzioni, attrezzi da lavoro ecc.

Specifiche Tecniche:

Quantità	400ml
Confezione	12 pz
Barcode	EAN 13 8034108898827
Aspetto	Bombola contenente liquido sotto pressione
Stato fisico	Liquido pigmentato in aerosol
Punto di infiammabilità	Inf. 0° C estremamente infiammabile
Pressione	a 20°C 5,5 bar
Densità relativa	a 20°C 0,71 ÷ 0,75 g/ml
Propellente	GPL
Natura chimica	Resina sintetica e pasta di alluminio
Colore	Argento cromato
Odore	Caratteristico di solvente
% Metallo nel film secco	38 %
Resistenza temperatura	250 °C (picchi 300 °C)
Resa per bombola	2/3 mq2
Essiccazione t= 20°	Fuori polvere: 15' Fuori Impronta: 30' In profondità: 8 ore

N.B.: la particolare finezza di questa pasta di alluminio non offre alcuna resistenza alle abrasioni. Quando applicato, non deve essere esposto a lavorazioni, maneggiato o sovra verniciato.

MODO D'USO: Pulire accuratamente il supporto da trattare per eliminare incrostazioni e tracce di ruggine mediante diluente sintetico. Se necessario carteggiare con carta abrasiva fine. Capovolgere la bombola e agitare bene fino a sentire muoversi liberamente le biglie all'interno della bombola, spruzzare un paio di volte a vuoto e procedere con la verniciatura. Per evitare colature, applicare due mani leggere ad una distanza dal supporto di circa 20-30cm. Dopo l'uso spruzzare per 2/3 secondi a bombola capovolta per evitare l'otturazione dell'erogatore.

MODALITÀ DI STOCCAGGIO

Prima dell'utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 45°C, dopo l'uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza.

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL'USO