



Antispruzzi per saldature base acqua 5L (W504)

Formato liquido da 5 litri per questo prodotto di Ambro-Sol perfetto sia per uso professionale che domestico: adatto per diversi tipo di saldature, impedisce il grippaggio ed evita il formarsi di corrosioni e ossidazioni.

ANTISPRUZZI PER SALDATURE BASE ACQUA – Prodotto a base di polimeri sintetici filmogeni emulsionanti in acqua che, grazie alle loro specifiche proprietà, impediscono il grippaggio delle gocce di saldatura a qualsiasi supporto. Il film inoltre impedisce la formazione di ossidi ed eventuali corrosioni da parte di agenti chimici. Si può utilizzare per saldature autogene, elettriche e a base di gas inerti. Il prodotto possiede un'altissima resa, e privo di sostanze siliconiche e non contiene solventi o quant'altro di nocivo per la salute dell'uomo. È sufficiente pochissimo prodotto per ottenere il risultato desiderato.

Specifiche Tecniche:

Barcode	EAN: 8034108890494
Quantità	5L
Confezione	1 Pz.
Aspetto	Tanica plastica 5 lt
Colore	Trasparente
Odore	Inodore
Densità relativa	a 20°C 1,10 ÷ 1,14 g/ml
Punto di infiammabilità	Non Infiammabile
pH	Ca. 7 (50 g/l, 23°C)
Punto infiammabilità base pura	> 100°C
Temperatura accensione	> 200°C (base liquida)
Viscosità cinematica	55-65 mm ² /s (20°C) (base liquida)
Solubilità	idrosolubile



MODO D'USO: agitare bene prima dell'uso. Attenzione il prodotto è puro quindi deve essere diluito con acqua. Diluizione consigliata 20% prodotto W504, 80% Acqua. Data la molteplicità delle operazioni che possono essere eseguite nel campo della saldatura, il dosaggio e la diluizione ottimale va stabilito "sul campo". Prodotto da utilizzare nei robot della saldatura o con una pistola ad aria, sulla superficie da trattare, avendo cura di dare al getto la massima nebulizzazione possibile.

MODALITÀ DI STOCCAGGIO

Prima dell'utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 10°C e sopra 45°C, dopo l'uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza.

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL'USO